

# The NATURALS BY COREtec®

## HERRINGBONE


**COREtec®**  
the Original

### SP Technical specs:

 **Espesor total**  
**8,00 mm** (EN ISO 24346)

 **Dimensiones**  
**110 x 660 mm**

 **Capa de desgaste**  
**0,55 mm** (EN ISO 24340)

 **Por caja**  
**32 pcs / 2,32 m<sup>2</sup> /box 4 kg**  
**111.36 m<sup>2</sup> pallet**

**Clasificación de uso**  
**33 - 42** (EN ISO 10874)

**Grupo formaldehído**  
**E1** (EN 717-1)

**Resistencia al fuego**  
**B<sub>fl</sub>-S1** (EN 13501)

**Aislamiento acústico**  
**ΔL<sub>w</sub> = 20 dB ; ΔL<sub>LIN</sub> = 10 dB** (ISO 10140 & ISO 717-2)

**Resistencia a la abrasión**  
**Class T** (EN 660-2)

**Propagación acústica**  
**45% de reducción/clase SL50.**

**Cuadratura y rectitud**  
**< 0,15mm** (EN 24342)

**Resistencia a sillas con ruedas**  
**Pass** (EN425)

**Encorbamiento después de exposición al calor**  
**< 0,02mm** (EN 23999)

**Solidez del color a luz artificial**  
**8** (ISO 105-B02)

**Estabilidad dimensional**  
**< 0,02mm** (EN 23999)

**Aislamiento térmico**  
**0,1009 (m<sup>2</sup> K/W)** (EN 12667 ISO 8302)

**Rendimiento electrostático**  
**< 2 kV** (EN1815)

**Calefacción por suelo radiante**  
**Adecuado** (EN 12524)

**Coefficiente de fricción**  
**DS** (EN 13893)

**Resistencia a los productos químicos**  
**Muy bueno** (EN 423)

**Restricción al resbalamiento**  
**R10** (DIN51130)

**Huella residual**  
**0,04 mm** (EN ISO 24343-1:2012)



**Garantía (años)**

**Lifetime Residential | 10 Commercial**

*La garantía cubre los defectos de fabricación y el desgaste prematuro en caso de uso normal.*



**EN 14041**



**DOP-ELV** gesetz  
norme

USFLOORS Int llc  
Textielstraat 20  
8790 WAREGEM  
Belgium

resilient floor covering



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).